



Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика  
Волгина, д.33  
ИНН/КПП: 7729523820/772801001  
www.sklad-master.ru  
info@sklad-master.ru  
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician  
Volgin St., 33  
INN/KPP: 7729523820/772801001  
www.sklad-master.ru  
info@sklad-master.ru  
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование - складских, торговых и офисных комплексов.

Параметры	HED 10/20	HED 10/25	HED 10/30	HED 10/35	HED 15/20	HED 15/25	HED 15/30	HED 15/35	HED 20/20	HED 10/16	HED 15/16	HED 20/16	HED хх/ххWL*
Грузоподъемность, кг	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	2000	1000	1500	2000	
Остаточная грузоподъемность, кг	1000	900	700	600	1400	1100	900	800	1800	1000	1500	2000	
Высота подъема, мм	2000	2500	3000	3500	2000	2500	3000	3500	2000	1600	1600	1600	
Тип рамы	дуплекс	моно	моно	моно									
Габаритная высота, мм	1580	1830	2080	2330	1580	1830	2080	2330	1580	2060	2060	2060	
Высота при поднятых вилах, мм	2560	3060	3560	4060	2560	3060	3560	4060	2560	2060	2060	2060	
Длина вил, мм	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1000
Вилы раздвижные, мм	300-850	300-850	300-850	300-850	320-850	320-850	320-850	320-850	320-850	300-850	320-850	320-850	240-950
Общая длина, мм	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1660
Габаритная длина, мм	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Рабочая ширина вил, мм	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	240-950
Общая ширина, мм	865	865	930	930	865	865	930	930	865	865	865	865	1500
Радиус поворота, мм	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	
Ширина прохода при работе с паллетами, мм	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	
Собственный вес, кг	425	450	470	500	450	475	495	520	470	372	372	390	
Тип аккумулятора	тяговый												
Емкость аккумулятора, ч	12/120	12/120	12/120	12/150	12/120	12/120	12/120	12/150	12/120	12/120	12/120	12/120	
Вес аккумулятора, кг	36	36	36	45	36	36	36	45	36	36	36	36	
Количество колес спереди/сзади	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Материал рулевых колес/роликов	нейлон												
Размер рулевых колес, мм	180x50												
Размер вилочных роликов, мм	80x60												
Центр тяжести, мм	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Высота ручки, мм	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Высота в нижнем положении, мм	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	75
Высота вил, мм	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20
Ширина лонжерона, мм	150	150	150	150	160	160	160	160	160	150	160	160	120
Расстояние до поверхности, мм	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	55
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07	0,06/0,07
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07	0,08/0,07
Мощность двигателя подъема, В/кВт	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6	12/1,6
Индикатор разрядки аккумулятора	электронный												
Тип зарядного устройства	выносное												
Параметры зарядного устройства, В/А	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15
Допустимая температура воздуха, С	от -20 до +45												

\*Для моделей HED хх/ххWL с широкими опорными вилами все характеристики, кроме выделенных цветом, аналогичны таким же моделям HED со стандартными раздвижными вилами.